

**OML50 - LED ARRAY D TW
CORNER R2925 45° 950 DIM5**

31094 9005

 [Ver en el sitio web](#)**Información general**

UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm Or @ 5000K: LED cluster 47,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 8176lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 6832lm // 52,1W // 131lm/W Or @ 5000K: 8176lm // 47,3W // 173lm/W

Opción

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: