

OML50 - LED ARRAY D TW
CORNER R2925 45° 950 DIM5
31094 9005

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 2700K: LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm Or @ 5000K: LED cluster 47,3W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 8176lm
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 2700K: 6832lm // 52,1W // 131lm/W Or @ 5000K: 8176lm // 47,3W // 173lm/W

Opzioni
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: