





LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93015 DIM5

30815 9315 N

DOSTĘPNE W
ANTRACYT 30815 9315 N



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnątrzne
MONTAŻ	Podłoga Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - BOX
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	140
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK09
WAGA (KG)	3.8
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	16 x LENS SP-15° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1503lm // 33,1W // 45lm/W


Wymagania

LOGIC LINEAR BOX

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30815_XXX5_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Puszka do montażu w ziemi




30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX

☐

Wymiar wycięcia (mm): 920 x 150

Wodoodporne elementy połączeń



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Notes: