
DELTALIGHT




NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

PRODUCTREFERENTIE 30120 9305 N

BESCHIKBAAR IN
ALU GRIJS 30120 9305 A
ZWART 30120 9305 B
FLEMISH BRONZE VOOR BUITEN 30120 9305 FBRX
ANTRACIET 30120 9305 N
WIT 30120 9305 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	buiten
INSTALLATIE	Wand Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP65
IK	IK06
GEWICHT (KG)	1.4
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.2 x LENS INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350 mA-DC

Elektrische info	
INGANGSSPANNING	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1468lm // 11,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	896lm // 13W // 67lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **30120_XXX5_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NOCTA SQ85 DOWN-UP VWFL 930 DIM5

30120 9305 N

Notes: