



**COMPO S HP SOFT 93041****RÉFÉRENCE**

9 15720 9030 B

DISPONIBLE EN

**NOIR** 9 15720 9030 B**CHROME** 9 15720 9030 C**CHROME FONCÉ** 9 15720 9030 DC**BLANC** 9 15720 9030 W

EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Voir sur le site Web

**Informations générales**

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMPLACEMENT</b>                             | interieur                         |
| <b>INSTALLATION</b>                            | Plafond Encastré                  |
| <b>FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)</b>          | circulaire - 120                  |
| <b>PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)</b>          | 114                               |
| <b>ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)</b> | max.25                            |
| <b>INDICE DE PROTECTION</b>                    | IP20                              |
| <b>POIDS (KG)</b>                              | 0.164                             |
| <b>ORIENTATION</b>                             | 0° à 30° inclinable, 355° rotatif |

**Informations électriques**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>CLASSE</b>           | III                                  |
| <b>TYPE DIM</b>         | selon le type d'alimentation externe |
| <b>CLASSE D'ÉNERGIE</b> | G                                    |

**Info Source lumineuse**

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                  | LED                                                    |
| <b>SOURCE DE LUMIÈRE</b>                 | LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm |
| <b>SDCM</b>                              | SDCM2                                                  |
| <b>GROUPE DE RISQUE</b>                  | RG1                                                    |
| <b>LM80</b>                              | L90B10 > 50000                                         |
| <b>BEAMANGLE</b>                         | 40°                                                    |
| <b>TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)</b> | 734lm // 8,7W // 99lm/W                                |
| <b>TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)</b>        | 492lm // 10W // 49lm/W                                 |

**Références obligatoires**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Accessoires**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B  
 COMPO S LINEAR SPREAD LENS  
 COMPO S SPREAD LENS  
 COMPO S SOFTENING LENS  
 COMPO S GLASS SBL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [9\\_15720\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  <b>Wood</b>           |  15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM     | Required |
|                                                                                                        |  15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

### TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

#### alimentation led

#### # de luminaires



# de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.

**15710 3800** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1

**15710 4500** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1

**15710 5100** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA

1

Type de gradation: DALI

**15710 6100** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 250mA

1

**15710 6200** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 250mA

1

**15710 6300** LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 250mA

1

#### kit de montage



**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

Dimension de découpe (mm): 55

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

## COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 B



**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimension de découpe (mm): 55

### modifier les dispositifs de lumière

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

☐

Dimension de découpe (mm): 26,5

Notes: