



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15720 9030 B

CHROM 9 15720 9030 C

DUNKLES CHROM 9 15720 9030 DC

WEISS 9 15720 9030 W



Ø50

114



0-30°/355°



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 120
EINBAUTIEFE (MM)	114
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.164
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen

KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	734lm // 8,7W // 99lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	492lm // 10W // 49lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Zubehör

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9_15720_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
15710 3800	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA	1 ☐
15710 4500	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA	1 ☐
15710 5100	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA	1 ☐
Dimmtyp: DALI		
15710 6100	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 250mA	1 ☐
15710 6200	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 250mA	1 ☐
15710 6300	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 250mA	1 ☐

Mounting Kit	
	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐
Ausschnittmaß (mm): 55	
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Ausschnittmaß (mm): 55

Licht veredelndes Zubehör

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Ausschnittmaß (mm): 26,5

Notes: