



COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 B

DISPONIBILE IN

NERO 9 15720 9030 B**CROMATO** 9 15720 9030 C**CROMATO SCURO** 9 15720 9030 DC**BIANCO** 9 15720 9030 W

EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA



Visualizza sul sito web

**Informazioni generali**

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 120
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	114
SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)	max.25
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.164
ORIENTABILITÀ	0° to 30° girevole, 355° rotazione

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	G

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	734lm // 8,7W // 99lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	492lm // 10W // 49lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

Accessori

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

COMPO S LINEAR SPREAD LENS

COMPO S SPREAD LENS

COMPO S SOFTENING LENS

COMPO S GLASS SBL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [9_15720_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentazione LED

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.

15710 3800 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA

1 ☐

15710 4500 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA

1 ☐

15710 5100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA

1 ☐

Tipo di regolazione: DALI

15710 6100 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 250mA

1 ☐

15710 6200 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 250mA

1 ☐

15710 6300 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 250mA

1 ☐

Kit di montaggio



15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B

☐

Dimensione del foro (mm): 55

15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W

☐

COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Dimensione del foro (mm): 55

Accessori ottici

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Dimensione del foro (mm): 26,5

Notes: