


COMPO S HP SOFT 93041

Артикул 9 15720 9030 B

Варианты цвета корпуса
Черный 9 15720 9030 B
Хром 9 15720 9030 C
Темный хром 9 15720 9030 DC
Белый 9 15720 9030 W



Глобус Веб-страница продукта



EXCLUSIVELY AVAILABLE IN INDIA

Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 120
Глубина встраивания	114
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.164
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	G
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	734lm // 8,7W // 99lm/W
Характеристики светильника	492lm // 10W // 49lm/W

Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 350 mA - DC	

Аксессуары	
COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO S LINEAR SPREAD LENS	
COMPO S SPREAD LENS	
COMPO S SOFTENING LENS	
COMPO S GLASS SBL	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [9_15720_XXX0_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	<div><div></div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM<div>Required</div></div>
		<div><div></div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS<div>Required</div></div>
	Plasterboard	<div><div></div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM<div>Required</div></div>
		<div><div></div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS<div>Required</div></div>
	Wood	<div><div></div>15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM<div>Required</div></div>
		<div><div></div>15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS<div>Required</div></div>

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
<div><div></div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div>	Мин. ток Макс. ток
<div><div><div>15710 3800</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA</div></div></div>	1 <div>☐</div>
<div><div><div>15710 4500</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA</div></div></div>	1 <div>☐</div>
<div><div><div>15710 5100</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA</div></div></div>	1 <div>☐</div>
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
<div><div><div>15710 6100</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 250mA</div></div></div>	1 <div>☐</div>
<div><div><div>15710 6200</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 250mA</div></div></div>	1 <div>☐</div>
<div><div><div>15710 6300</div><div>LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 250mA</div></div></div>	1 <div>☐</div>

Монтажные комплекты

<div><div></div><div><div>15710 0010 B</div><div>MOUNTING KIT COMPO S TRIM B</div></div></div>	<div>☐</div>
Размер монтажного отверстия (mm): 55	
<div><div><div>15710 0010 W</div><div>MOUNTING KIT COMPO S TRIM W</div></div></div>	<div>☐</div>



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: