





SOLI - LINE 90 DOWN 930 DIM5

27153 9305 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 27153 9305 B
WEISS 27153 9305 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 18W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2240lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2240lm // 18W // 124lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1485lm // 20,7W // 72lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [27153_XXX5_HAND.pdf](#)

SOLI - LINE 90 DOWN 930 DIM5

27153 9305 B

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	4	
Dimmtyp: nicht dimmbar		
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	11	
Dimmtyp: nicht dimmbar		
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	4	
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	9	
Dimmtyp: nicht dimmbar		
Ausschnittmaß (mm): 40		

KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SOLISCAPE profile	Erhältliche Farben
 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

SOLI - LINE 90 DOWN 930 DIM5

27153 9305 B