
DELTALIGHT




# NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 927

**RÉFÉRENCE** 30121 9200 N

DISPONIBLE EN
**ALU GRIS** 30121 9200 A
**NOIR** 30121 9200 B
**FLEMISH BRONZE POUR L'EXTÉRIEUR** 30121 9200 FBRX
**ANTHRACITE** 30121 9200 N
**BLANC** 30121 9200 W



Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | exterieur |
| **INSTALLATION** | Mur Applique |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP65 |
| **PROTECTION CONTRE L'IMPACT MÉCANIQUE** | IK06 |
| **POIDS (KG)** | 1.4 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | INCL.4 x LENS<br>INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **ÉLECTRIQUE** | 100-240V / 50-60Hz |
| **CLASSE** | I |
| **ALIMENTATION** | YES |
| **TYPE DIM** | non dimmable |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | F |
| **CERTIFICATS** | EPD, RCM |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | 4 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm) |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 91 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 880lm // 8W // 110lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 722lm // 9,2W // 78lm/W |

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **30121_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

## NOCTA SQ85 DOWN-UP SP 927

30121 9200 N

Notes: