
DELTALIGHT




INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

PRODUCTREFERENTIE 25574 9320 W-W

BESCHIKBAAR IN
ZWART-ZWART 25574 9320 B-B
ZWART-FLEMISH GOLD 25574 9320 B-FG
WIT-ZWART 25574 9320 W-B
WIT-WIT 25574 9320 W-W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	4.6
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	6945lm // 50,1W // 138lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	6063lm // 57,6W // 105lm/W

Benodigdheden

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT


INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **25574_XXX0_HAND.pdf**

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐


203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

LED voedingen

armaturen


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5 1 ☐

Dimtype: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W 1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067


25574 9320 W-W

Power box

armaturen

armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B — 1

Dimtype: niet dimbaar

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W — 1




25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B — 1

Dimtype: DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W — 1


Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B




204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067


25574 9320 W-W

	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B
	204 80 80 W	COVERSET S 80 W
	**204 90 90 ANO**	COVERSET S 90 ANO
	204 90 90 B	COVERSET S 90 B
	204 90 90 W	COVERSET S 90 W

Ophang toebehoren

	**328 10 01**	SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

	**15225 0340 B**	SUSPENSION ST B


Uitsparingsmaat (mm): 27

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W

15225 0340 W SUSPENSION ST W

Onderdelen voor electrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: