

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W


DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 25574 9320 B-B

NOIR-FLEMISH GOLD 25574 9320 B-FG

BLANC-NOIR 25574 9320 W-B

BLANC-BLANC 25574 9320 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	4.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	108 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 900/1350mA-DC INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	3 x (LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm)
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	6945lm // 50,1W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	6063lm // 57,6W // 105lm/W

Références obligatoires

INFORM POWER SUPPLY 60W
INFORM SQ POWERBOX L 75W

Références optionnelles

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [25574_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



25510 0405 INFORM POWER SUPPLY 60W DIM5

1

Type de gradation: DALI



25510 0450 INFORM POWER SUPPLY 60W

1

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W


Power box

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



25510 0500 B INFORM SQ POWERBOX L 75W B

1

Type de gradation: non dimmable

25510 0500 W INFORM SQ POWERBOX L 75W W

1



25510 0515 B INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 B


1

Type de gradation: DALI

25510 0515 W INFORM SQ POWERBOX L 75W DIM5 W

1


les sets pour recouvrement plafond



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

204 00 62 B COVERSET R 62 B


204 00 62 W COVERSET R 62 W



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W



204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

204 62 62 B COVERSET S 62 B

204 62 62 W COVERSET S 62 W



204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

204 80 80 B COVERSET S 80 B

204 80 80 W COVERSET S 80 W




204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

204 90 90 B COVERSET S 90 B


204 90 90 W COVERSET S 90 W

les accessoires de suspension



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B

Dimension de découpe (mm): 27


DELTALIGHT

INFORM SQ P585-9 DOWN 93067

25574 9320 W-W

15225 0340 W SUSPENSION ST W

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

Dimension de découpe (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

Dimension de découpe (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

Notes: