
DELTALIGHT




LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

RIFERIMENTO PRODOTTO 30815 9335 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 30815 9335 N





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rettangolo - BOX
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	140
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK09
PESO (KG)	3.8
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	16 x LENS WFL-40° INCL.HONEYCOMB INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm² 0,5m INCL.IP68 CONNECTOR 5P ESG 8mm max.500kg

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, EPD, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 3597lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1405lm // 33,1W // 42lm/W

Requisiti

LOGIC LINEAR BOX

DELTALIGHT


LOGIC LINEAR 880 HONEYCOMB 93040 DIM5

30815 9335 N

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **30815_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Scatola per l'incasso a terra



30810 0030 LOGIC LINEAR 880 BOX ☐

Dimensione del foro (mm): 920 x 150

Componenti stagni per il collegamento elettrico



21034 0150 IP68 Y-CONNECTOR 5P ☐

Notes: