



SPY 39 ON 1 92740 DIM8

24129 9238 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-CZARNY 24129 9238 B-B

ALU SZCZOTKOWANY-CZARNY 24129 9238 BRA-B

SZCZOTKOWANY ANTRACYT-CZARNY 24129 9238 BRAT-B



SZCZOTKOWANA MIEDZI-CZARNY 24129 9238 BRCU-B

SZCZOTKOWANE ZŁOTO-CZARNY 24129 9238 BRG-B

STARY BRAZ SZCZOTKOWANY-CZARNY 24129 9238 BROB-B

CAŁKOWICIE BIAŁY 24129 9238 FW

BIAŁY-BIAŁY 24129 9238 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 85° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR WFL-40° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350/500mA-DC Current selection via jumper on power supply
Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez odcięcie fazy
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, RCM
Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	844lm // 9,9W // 85lm/W
Wymagania	
SPY 39 TUBE or VISOR 39	

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [24129_XXX8_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 39 ON 1 92740 DIM8

24129 9238 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Urządzenia do regulacji światła



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Zakończ swój produkt



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: