



BOXY 2 L 93033 DIM8

10727 9328 B-B

ERHÄLTICH IN



ALU GRAU-ALU GRAU 10727 9328 A-A

SCHWARZ-SCHWARZ 10727 9328 B-B

SCHWARZ-FLEMISH BRONZE 10727 9328 B-FBR

SCHWARZ-FLEMISH GOLD 10727 9328 B-FG

WEISS-WEISS 10727 9328 W-W



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH	220-240V / 50-60Hz
KLASSE	II
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE	C
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC, RCM

Lichtquelle Info

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1256lm // 13,3W // 94lm/W

Zubehör

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **10727_XXXX_HAND.pdf**

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 40

☐

Licht veredelndes Zubehör



Ø40



Ø45

251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

☐

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W

☐

Ø40



Ø45

251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

☐

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W

☐

Ø40



Ø45

251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

☐

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

☐

Notes: