DELTALIGHT



BOXY 2 L 93033 DIM8

REFERENCIA 10727 9328 B-B

DISPONIBLE EN
ALU GRIS-ALU GRIS 10727 9328 A-A
NEGRO-NEGRO 10727 9328 B-B
BLACK-FLEMISH BRONZE 10727 9328 B-FBR
BLACK-FLEMISH GOLD 10727 9328 B-FG
BLANCO-BLANCO 10727 9328 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.8
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	2 x REFLECTOR FL-33° INCL.DIMMABLE POWER SUPPLY 350mA-DC >> B-MMAT only interior use - other colours also exterior use

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	2 x (LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm)
TM-30-15 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1574lm // 11,6W // 135lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1256lm // 13W // 94lm/W

Accesorios

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **10727_XXXX_HAND.pdf**

DELTALIGHT

BOXY 2 L 93033 DIM8

10727 9328 B-B

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Dispositivos de modificación de Luz



251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B

251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W



251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B

251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W



251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B

251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W

Notes: