DELTALIGHT

# FRAX MB POLE 92726

**АРТИКУЛ** 26020 9220 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**АНТРАЦИТ** 26020 9220 N







Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | наружное |
| **МОНТАЖ** | столб фиксация на шесте |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP65 |
| **ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ** | IK08 |
| **ВЕС (КГ)** | 2.3 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 120° swiveling, 360° rotatable |
| **ИНФОРМАЦИЯ** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 26°<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 3 x 1mm² 6m |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 220-240V / 50-60Hz |
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | I |
| **ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ** | YES |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | не диммированный |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | F |
| **СЕРТИФИКАТЫ** | EPD, RCM |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 2423lm |
| **TM-30 ЗНАЧЕНИЯ** | Rf: 91 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 26° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 2423lm // 23,4W // 103lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 1745lm // 26,9W // 65lm/W |

**Обязательные комплектующие**

FRAX BRACKET

**Опции**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Аксессуары**

FRAX M KAP

DELTALIGHT

# FRAX MB POLE 92726

26020 9220 N

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **26020_XXX0_HAND.pdf**

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светопреломляющие устройства




**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐

### Другое



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐




**26071 0050 N** FRAX POLE 60 BRACKET N ☐




**26071 0060 N** FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: