





INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 B-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 13213 9200 B-W
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-БЕЛЫЙ 13213 9200 GC-W
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 13213 9200 W-W



 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	24V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED FLEX 0,9W / CRI>90 / 2700K /109lm
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	109lm // 0,9W //121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	44lm // 1W // 42lm/W
Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7	
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)	






Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13213_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
180 36 63	300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W		151
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 75			
150 35 53	21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1		60
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 65			
171 38 63	21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1		90
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75			
191 38 63	21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1		121
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V Размер монтажного отверстия (mm): 75			
150 35 53	21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5		60
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 65			
171 38 63	21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5		90
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 75			
191 38 63	21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5		121
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI Размер монтажного отверстия (mm): 75			
137 116 50	21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W		24
Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 55			

INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 B-W

	21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1	60 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 61		
	21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1	90 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
	21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1	121 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		
	21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5	60 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 61		
	21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5	101 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI		
Размер монтажного отверстия (mm): 70		

Монтажные комплекты

	13210 0030 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 80 x 110		

Notes: