
DELTALIGHT




# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927

**RÉFÉRENCE** 28428 9200 GC

DISPONIBLE EN
**NOIR** 28428 9200 B
**COULEUR OR** 28428 9200 GC
**BLANC** 28428 9200 W




Voir sur le site Web

| Informations générales | |
|---|---|
| **EMPLACEMENT** | interieur |
| **INSTALLATION** | Plafond Encastré |
| **FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)** | circulaire - Ø KIT |
| **PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)** | 95 |
| **INDICE DE PROTECTION** | IP20 |
| **POIDS (KG)** | 0.14 |
| **ORIENTATION** | non réglable |
| **INFORMATIONS** | REFLECTOR WALLWASH<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

| Informations électriques | |
|---|---|
| **CLASSE** | III |
| **TYPE DIM** | selon le type d'alimentation externe |
| **CLASSE D'ÉNERGIE** | E |
| **CERTIFICATS** | CB, ENEC, EPD |

| Info Source lumineuse | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SOURCE DE LUMIÈRE** | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| **VALEURS TM-30** | Rf: 89 / Rg: 100 |
| **SDCM** | SDCM1 |
| **GROUPE DE RISQUE** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)** | 1041lm // 8,6W // 121lm/W |
| **TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)** | 810lm // 9,9W // 82lm/W |

**Références obligatoires**

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **28428_XXX0_HAND.pdf**

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927


28428 9200 GC

## COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  **System ceiling** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Plasterboard** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Stucanet** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Concrete + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Lintel + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Hollow-core slab + plaster** | 28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. | Required |
|  **Stretched ceiling** | 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC | Required |
| | 28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC | Required |
|  **Ventilation in plasterboard** | 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 | Required |
| | 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 | Required |
|  **Ventilation in concrete + plaster** | 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 | Required |
| | 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 | Required |
| | 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 | Required |

## TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

### les batteries de secours



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

**Dimension de découpe (mm): 27**


**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927

28428 9200 GC


| les alimentations led | # de luminaires |
|---|---|
| # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '\|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V. | **Courant min. \| Courant max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 30**




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 45**




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**

**Dimension de découpe (mm): 45**

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927


28428 9200 GC




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)


**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**

**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou boutton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)

**Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 90**





**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

**Type de gradation: non dimmable**

**Dimension de découpe (mm): 50**

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927


28428 9200 GC




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

**Type de gradation: 1 à 10 V**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

**Type de gradation: DALI**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 4(4) | 3(3)

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

**Type de gradation: WDL = dimmable sans fil**


**Dimension de découpe (mm): 54**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2->2 | 0

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 50**




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 55**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

**Type de gradation: fin de phase**


**Dimension de découpe (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**





**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

**Type de gradation: fin de phase**

**Dimension de découpe (mm): 40**

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927


28428 9200 GC




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2(2)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 2(1)

**Type de gradation: non dimmable**


**Dimension de découpe (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**





**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2

**Type de gradation: DALI**

**Dimension de découpe (mm): 30**


## kit de montage




**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

**Dimension de découpe (mm): 105**

## kit de montage plafond tendu




**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC





**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

DELTALIGHT

# ENTERO RD-S TRIMLESS WALLWASH 927


28428 9200 GC

## kit de montage - side air + light




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1


**Dimension de découpe (mm): 168**




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 168**


## kit de montage - top air + light




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 135**

## kit de montage - top air only




**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

**Dimension de découpe (mm): 135**

## kit de montage - no air




**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105

**Dimension de découpe (mm): 168**

Notes: