





ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28486 9230 B
VOLLEDIG WIT 28486 9230 FW
GOUD KLEUR 28486 9230 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	105
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.25
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 905lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 96 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	905lm // 6W // 150lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	771lm // 6,9W // 112lm/W

Opmerkingen

High Efficacy : > 100lm/W


Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S
MOUNTING KIT AIR 105
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **28486_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Plasterboard	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Stucanet	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Concrete + plaster	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Lintel + plaster	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Hollow-core slab + plaster	28400 0010 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A. Required
	Stretched ceiling	28400 0130 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC Required 28400 0070 - MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC Required
	Ventilation in plasterboard	29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required 29810 0110 - MOUNTING KIT SIDE AIR 105 Required 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1 Required
	Ventilation in concrete + plaster	29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1 Required 29810 0130 - MOUNTING KIT TOP AIR 105 Required 29810 0120 - MOUNTING KIT NO AIR 105 Required

Noodunits



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Uitsparingsmaat (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTA LIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 90 91 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(1)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0520 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 47



21012 0575 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55

Montage kit



28400 0010 MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 105



28500 0220 MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS


☐

Uitsparingsmaat (mm): 133

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC

Montage kit spanplafond




28400 0070 MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC

☐

28400 0130 MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC

☐

Montage kit - side air + light




29810 0110 MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air + light




29810 0130 MOUNTING KIT TOP AIR 105

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

Montage kit - side air only




29810 0100 MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 168

☐

Montage kit - top air only



29810 0200 MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Uitsparingsmaat (mm): 135

☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-S TRIMLESS HE 92740

28486 9230 GC

Montage kit - no air



29810 0120 MOUNTING KIT NO AIR 105



Uitsparingsmaat (mm): 168

Notes: