



## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BROB

DISPONIBLE EN

**NEGRO** 19437 9030 B

**ALU CEPILLADO** 19437 9030 BRA

**ANTRACITA CEPILLADO** 19437 9030 BRAT

**BRONCE MARRÓN CEPILLADO** 19437 9030 BRBB

**COBRE CEPILLADO** 19437 9030 BRCU

**ORO CEPILLADO** 19437 9030 BRG

**BRONCE VIEJO CEPILLADO** 19437 9030 BROB

**CREMA** 19437 9030 CR



**FLEMISH BRONZE** 19437 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 19437 9030 FG

**ORO COLOREADO** 19437 9030 GC

**NEGRO PIANO** 19437 9030 PB

**BLANCO** 19437 9030 W



[Ver en el sitio web](#)



### Información general

<b>UBICACIÓN</b>	interior
<b>INSTALACIÓN</b>	Techo Empotrado
<b>FORMA/TAMAÑO DE CORTE (MM)</b>	redondo - 76
<b>PROFUNDIDAD EMPOTRADA (MM)</b>	90
<b>GROSOR DE LA SUPERFICIE DE MONTAJE (MM)</b>	min.5
<b>PROTECCIÓN DE INGRESO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.2
<b>CAPACIDAD DE AJUSTE</b>	no ajustable
<b>INFORMACIÓN</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Información eléctrica

<b>CLASE</b>	III
<b>TIPO DE ATENUACIÓN</b>	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
<b>CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA</b>	F
<b>CERTIFICADOS</b>	CB, ENEC, EPD, LCA

### Información de la fuente de luz

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>FUENTE DE LUZ</b>	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPO DE RIESGO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)</b>	1038lm // 10,2W // 109lm/W
<b>INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)</b>	814lm // 11,7W // 69lm/W

### Requisitos

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BROB


Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19437\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-

### TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

#### Batería de Emergencia



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensión de corte (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BROB

### Fuente de Alimentación LED

### # de luminarias



# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45



**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

3(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 72



**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(1)


Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 72

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BROB



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

5(3)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)

Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 55




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2

Tipo de regulación: no dimerizable

Dimensión de corte (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

2

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

3(3)

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

2

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 54




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55



**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2


Tipo de regulación: con corte de fase

Dimensión de corte (mm): 55

# DELTALIGHT

## DEEP RINGO SOFT 93045

19437 9030 BROB



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1



**Tipo de regulación: con corte de fase**

**Dimensión de corte (mm): 48**



**21032 0305**

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2



**Tipo de regulación: con DALI**

**Dimensión de corte (mm): 30**

Notes: