





D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 DIM5

32071 9305 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 32071 9305 B
BIAŁY 32071 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniający poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2400lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2400lm // 20W // 122lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1524lm // 23W // 66lm/W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [32071_XXX5_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 DIM5

32071 9305 B

Notes: