





SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

20618 9305 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 20618 9305 B
WIT 20618 9305 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	13
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY CABLING 2 CIRCUITS INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² + 1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info

INGANGSSPANNING	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING	YES
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm UP: 4 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISK-GROEP	RG1
LM80	L80 > 60000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 21588lm // 147W // 147lm/W UP: 4316lm // 29,6W // 147lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 15876lm // 169W // 94lm/W UP: 3772lm // 34W // 111lm/W

Opties

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS
WIRELESS CONTROL DIM5

DELTALIGHT


SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

20618 9305 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [20618_XXX5_HAND.pdf](#) , [20618_XXX5_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐

203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

☐

203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

Diverse regelapparatuur




300 90 004 ED5 WIRELESS CONTROL DIM5

☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

Coversets



204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO

☐






204 00 62 B COVERSET R 62 B

☐

DELTALIGHT

SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

20618 9305 B

	<u>204 00 62 W</u>	COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u>	COVERSET R 90 ANO	☐
	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐

DELTA LIGHT

SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5


20618 9305 B

204 90 90 W

COVERSET S 90 W



Ophang toebehoren




328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B

SUSPENSION ST B

☐


Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W

SUSPENSION ST W



Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W

CONNECTION ST W



Notes: