
DELTALIGHT




# SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 20618 9305 B

DISPONIBILE IN
**NERO** 20618 9305 B
**BIANCO** 20618 9305 W




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Soffitto Sospensione |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 13 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | INCL.PC SBL<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>CABLING 2 CIRCUITS<br>INCL.4 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m<br>INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm² + 1 x CABLE 2 x 0.75mm² |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 220-240V / 0\|50-60Hz |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | I |
| **ALIMENTATORE** | YES |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | DALI |
| **CLASSE ENERGETICA** | D |
| **CERTIFICATI** | CB, ENEC, EPD, RCM |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED cluster 147W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 21588lm<br>UP: 4 x (LED cluster 7,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1079lm) |
| **TM-30** | Rf: 92 / Rg: 100 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG1 |
| **LM80** | L80 > 60000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 21588lm // 147W // 147lm/W<br>UP: 4316lm // 29,6W // 147lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN: 15876lm // 169W // 94lm/W<br>UP: 3772lm // 34W // 111lm/W |

**Opzioni**

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS
WIRELESS CONTROL DIM5


# SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

20618 9305 B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **20618 _XXX5_HAND.pdf** , **20618_XXX5_HAND.pdf**

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE


### Cavi di alimentazione




**203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO ☐

**203 99 55 B** CABLE BASE R B ☐

**203 99 55 W** CABLE BASE R W ☐





**203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO ☐

**203 99 56 B** CABLE BASE S B ☐

**203 99 56 W** CABLE BASE S W ☐

### Apparecchiature di controllo varie





**300 90 004 ED5** WIRELESS CONTROL DIM5 ☐

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**

### Kit per scatola incassata









**204 00 62 ANO** COVERSET R 62 ANO ☐

**204 00 62 B** COVERSET R 62 B ☐

DELTALIGHT

## SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

20618 9305 B


| | | |
|---|---|---|
| | **204 00 62 W** | COVERSET R 62 W |
|  | **204 00 90 ANO** | COVERSET R 90 ANO |
| | **204 00 90 B** | COVERSET R 90 B |
| | **204 00 90 W** | COVERSET R 90 W |
|  | **204 00 100 ANO** | COVERSET R 100 ANO |
| | **204 00 100 B** | COVERSET R 100 B |
| | **204 00 100 W** | COVERSET R 100 W |
|  | **204 62 62 ANO** | COVERSET S 62 ANO |
| | **204 62 62 B** | COVERSET S 62 B |
| | **204 62 62 W** | COVERSET S 62 W |
|  | **204 80 80 ANO** | COVERSET S 80 ANO |
| | **204 80 80 B** | COVERSET S 80 B |
| | **204 80 80 W** | COVERSET S 80 W |
|  | **204 90 90 ANO** | COVERSET S 90 ANO |
| | **204 90 90 B** | COVERSET S 90 B |

# SUPERNOVA LINE 95 DOWN-UP 930 DIM5

20618 9305 B


**204 90 90 W** COVERSET S 90 W

## Componenti per sospensioni




**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**





**15225 0340 B** SUSPENSION ST B

**Dimensione del foro (mm): 27**

**15225 0340 W** SUSPENSION ST W

## Componenti per il collegamento elettrico




**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

**Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)**




**15225 0360 B** CONNECTION ST B

**Dimensione del foro (mm): 43**

**15225 0360 W** CONNECTION ST W

Notes: