DELTALIGHT



SUPERLOOP HC 170 SBL 930

ODNIESIENIE 321 117 93 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 321 117 93 B
FLEMISH BRONZE 321 117 93 FBR
FLEMISH GOLD 321 117 93 FG
BIALY 321 117 93 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	5.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC, EPD

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	9460lm // 71,4W // 132lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	5685lm // 82W // 69lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Opcje

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **321_X17_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilanie



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO ☐

203 99 55 B CABLE BASE R B ☐

203 99 55 W CABLE BASE R W ☐



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO ☐

203 99 56 B CABLE BASE S B ☐

203 99 56 W CABLE BASE S W ☐

Power box

opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W 1 ☐



321 55 312 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 B 1 ☐

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

321 55 312 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 W 1 ☐

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W



321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W — 1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W — 1

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 80



300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 80



21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

Osłona

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO	☐
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B	☐
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W	☐
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO	☐
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B	☐
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W	☐
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO	☐
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B	☐
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W	☐
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO	☐
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B	☐
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W	☐
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO	☐
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B	☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Części do zwieszenia

	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Wymiar wycięcia (mm): 27**	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Elementy połączenia elektrycznego

	**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Wymiar wycięcia (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Wymiar wycięcia (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

Notes: