DELTALIGHT



SUPERLOOP HC 170 SBL 930

АРТИКУЛ 321 117 93 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 321 117 93 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 321 117 93 FBR
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 321 117 93 FG
БЕЛЫЙ 321 117 93 W





Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	5.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL EXCL.LED POWER SUPPLY 1200-1700mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm²

Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, EPD

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 51,7-71,4W / CRI>90 (R9: 59) / 3000K / 7128-9460lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	9460lm // 71,4W // 132lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	5685lm // 82W // 69lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 1200 / 1700mA-DC DIM
SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA
SUPERLOOP POWERBOX H 1700mA

Опции

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **321_X17_93_HAND.pdf**

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания



203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO

203 99 55 B CABLE BASE R B

203 99 55 W CABLE BASE R W



203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO

203 99 56 B CABLE BASE S B

203 99 56 W CABLE BASE S W

Power box

светильников

Мин. ток | Макс. ток

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



321 55 312 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

321 55 312 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1200mA DIM1 W — 1



321 55 312 ED5 B SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

321 55 312 ED5 W SUPERLOOP POWERBOX H 1200mA DIM5 W — 1

DELTALIGHT

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W



321 55 317 ED1 B SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

321 55 317 ED1 W SUPERLOOP POWERBOX H8 1700mA DIM1 W — 1



20548 0025 B SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 B — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

20548 0025 W SUPERLOOP POWERBOX H9 1200mA DIM5 W — 1

Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток

светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.



300 90 130 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 60W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 95



300 90 132 LED POWER SUPPLY 1200mA-DC / 70W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 80



300 90 133 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 99W DIM1 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 80



21012 0475 LED POWER SUPPLY 1700mA-DC / 92W DIM5 — 1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

Coversets

	**204 00 62 ANO**	COVERSET R 62 ANO
	204 00 62 B	COVERSET R 62 B
	204 00 62 W	COVERSET R 62 W
	**204 00 90 ANO**	COVERSET R 90 ANO
	204 00 90 B	COVERSET R 90 B
	204 00 90 W	COVERSET R 90 W
	**204 00 100 ANO**	COVERSET R 100 ANO
	204 00 100 B	COVERSET R 100 B
	204 00 100 W	COVERSET R 100 W
	**204 62 62 ANO**	COVERSET S 62 ANO
	204 62 62 B	COVERSET S 62 B
	204 62 62 W	COVERSET S 62 W
	**204 80 80 ANO**	COVERSET S 80 ANO
	204 80 80 B	COVERSET S 80 B

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

	204 80 80 W COVERSET S 80 W	☐
	**204 90 90 ANO** COVERSET S 90 ANO	☐
	204 90 90 B COVERSET S 90 B	☐
	204 90 90 W COVERSET S 90 W	☐

Комплектующие для подвесных систем

	**328 10 01** SUSPENSION TRIMLESS O.F.A. **Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0340 B** SUSPENSION ST B **Размер монтажного отверстия (mm): 27**	☐
	15225 0340 W SUSPENSION ST W	☐

Электрические соединительные детали

	**328 10 03** CONNECTION TRIMLESS O.F.A. **Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)**	☐
	**15225 0360 B** CONNECTION ST B **Размер монтажного отверстия (mm): 43**	☐
	15225 0360 W CONNECTION ST W	☐

SUPERLOOP HC 170 SBL 930

321 117 93 W

Notes: