



MINIGRID ON 350 92718 DIM8**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

100046 9218 W-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 100046 9218 B-B**NERO-BIANCO** 100046 9218 B-W**BIANCO-NERO** 100046 9218 W-B**BIANCO-BIANCO** 100046 9218 W-W[Visualizza sul sito web](#)**Informazioni generali**

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	2.6
ORIENTABILITÀ	0° to 20° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	3 x REFLECTOR SP-18° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	con taglio di fase
CLASSE ENERGETICA	E

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	3 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	18°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3123lm // 25,8W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2590lm // 29,7W // 87lm/W


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [100046_XXX8_HAND.pdf](#)

MINIGRID ON 350 92718 DIM8

100046 9218 W-B

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Apparecchiature di controllo varie



300 90 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 40

Notes: