



OML50 - PRISMATIC LENS D TW
984mm 950 DIM5

31626 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 31626 9005 B

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.3
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	@ 2700K: LED cluster 18W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2407lm Or @ 5000K: LED cluster 16,5W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 2869lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	@ 2700K: 2407lm // 18W // 134lm/W Or @ 5000K: 2869lm // 16,5W // 174lm/W

Opción
WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: