

INLET TRIMLESS H7 927


13213 9200 GC-W

DISPONIBLE EN

NOIR-BLANC 13213 9200 B-W

COULEUR OR-BLANC 13213 9200 GC-W

BLANC-BLANC 13213 9200 W-W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Mur Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	rectangle - KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	50
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	24V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED FLEX 0,9W / CRI>90 / 2700K / 109lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	109lm // 0,9W // 121lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	44lm // 1W // 42lm/W

Références obligatoires

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [13213_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 GC-W

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

151

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

60

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

90

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

121

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

60

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

90

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

121

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

24

Type de gradation: non dimmable

Dimension de découpe (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 GC-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

60

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

90

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

121

Type de gradation: 1 à 10 V

Dimension de découpe (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

60

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

101

Type de gradation: DALI

Dimension de découpe (mm): 70

kit de montage



13210 0030 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7

Dimension de découpe (mm): 80 x 110

Notes: