DELTALIGHT

OML50 CT - 48V 100W 1,5m + LED ARRAY D TW 1968mm 950 DIM5

АРТИКУЛ 31125 9005

Веб страница продукта

Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	2.4
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0|50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD, RCM

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 44,6W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 5856lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	5856lm // 44,6W // 131lm/W

Опции

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: