
DELTALIGHT




INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

RÉFÉRENCE 25511 9320 W-B

DISPONIBLE EN
NOIR-NOIR 25511 9320 B-B
NOIR-FLEMISH GOLD 25511 9320 B-FG
BLANC-NOIR 25511 9320 W-B
BLANC-BLANC 25511 9320 W-W





Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
VALEURS TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2315lm // 16,7W // 138lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Références obligatoires

INFORM SQ POWERBOX 25W
INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5
INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **25511_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-B


TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

Power box

de luminaires

Courant min. | Courant max.


ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



25510 0030 B INFORM SQ POWERBOX 25W B — 1

Type de gradation: non dimmable

25510 0030 W INFORM SQ POWERBOX 25W W — 1



25510 0045 B INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B — 1

Type de gradation: DALI


25510 0045 W INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W — 1

les alimentations led

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5 — 1

Type de gradation: DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W — 1

Type de gradation: non dimmable

les accessoires pour connexions électriques

de luminaires


Courant min. | Courant max.

ⓘ # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-B



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B — 2 needed ☐

Dimension de découpe (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W — 2 needed ☐

Notes: