




## M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

### RIFERIMENTO PRODOTTO


23316 9335 GC

### DISPONIBILE IN

**NERO** 23316 9335 B  
**ALU SPAZZOLATO** 23316 9335 BRA  
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 23316 9335 BRAT  
**RAME SPAZZOLATO** 23316 9335 BRCU  
**ORO SPAZZOLATO** 23316 9335 BRG  
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 23316 9335 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 23316 9335 FBR  
**FLEMISH GOLD** 23316 9335 FG  
**ORO COLORATO** 23316 9335 GC  
**NERO PIANOFORTE** 23316 9335 PB  
**BIANCO** 23316 9335 W



0-85°/355°



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                |
| <b>IP</b>                                                 | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                  |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.3                                                   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                    |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC      |
| Informazioni elettriche                                   |                                                       |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 48V-DC                                                |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                   |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                  |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | D                                                     |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, EPD                                         |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                       |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm     |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 90 / Rg: 99                                       |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                 |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                   |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 40°                                                   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                             |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 883lm // 9,9W // 89lm/W                               |

### Note






Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
 LED POWER SUPPLY 48V-DC

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23316\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


| Alimentatore per led                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                      | # apparecchi                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -&gt; max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il ' ' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div> |                                                                      | Corrente min.   Corrente max. |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 100</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                 | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 10 <input type="checkbox"/>   |
| <div><div></div><div><b>300 89 48 240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>                                                                                                                                                                                                | Tipo di regolazione: non dimmerabile                                 | 24 <input type="checkbox"/>   |
| <div><div></div><div><b>21012 0230</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 10 <input type="checkbox"/>   |
| <div><div></div><div><b>21012 0240</b> LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>                                                                                                                                                                                                      | Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 40 | 20 <input type="checkbox"/>   |
| Accessori ottici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |                               |
| <div><div></div><div><b>24144 0030 B</b> VISOR 39 B</div></div>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 GC

### Finisci il tuo prodotto

|                                                                                    |                                       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>24144 0010 B</b> SPY 39 TUBE B     | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FBR</b> SPY 39 TUBE FBR | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 FG</b> SPY 39 TUBE FG   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 GC</b> SPY 39 TUBE GC   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>24144 0010 W</b> SPY 39 TUBE W     | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>24144 0070</b> SPY 39 TUBE SBL     | <input type="checkbox"/> |

### CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

#### SHIFTLINE M26H + SBL



#### Colori disponibili

|                                                                                     |                                                |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | <b>30411 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30411 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 2m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |
|  | <b>30412 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 3m DIM5 | <input type="radio"/> <input type="radio"/> |

# DELTALIGHT





## M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 GC

|                                                                                  |                                                |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>30413 9205</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |
|  | <b>30413 9305</b> SHIFTLINE M26H + SBL 4m DIM5 |  |

### SHIFTLINE M26H profile

### Colori disponibili

|                                                                                     |                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>23359 0000</b> SLM26H - PROFILE    |    |
|   | <b>23359 0010</b> SLM26H - PROFILE 1m |    |
|  | <b>23359 0020</b> SLM26H - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23359 0030</b> SLM26H - PROFILE 3m |  |

### SPLITLINE M20 ST profile





### Colori disponibili

|                                                                                     |                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>23397 0000</b> SPM20 ST - PROFILE    |  |
|  | <b>23397 0020</b> SPM20 ST - PROFILE 2m |  |
|  | <b>23397 0030</b> SPM20 ST - PROFILE 3m |  |

# DELTALIGHT

## M20/M26H - SPY 391 93040 DIM5

23316 9335 CC

| SPLITLINE M20 profile                                                            |                                        | Colori disponibili                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 20 10 00</b> SPM20 - PROFILE 1m |  |
|  | <b>420 20 20 00</b> SPM20 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 20 30 00</b> SPM20 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>23301 0000</b> SPM20 - PROFILE B    |  |

Notes: