





M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5

**RIFERIMENTO
PRODOTTO**

26223 9205 B

DISPONIBILE IN
NERO 26223 9205 B
BIANCO 26223 9205 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 350° rotazione
INFORMAZIONI	INCL.4 x INTERCHANGABLE REFLECTOR: FL-28° + WFL-41° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm)
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	28°/41°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1948lm // 17,2W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1632lm // 19,8W // 83lm/W

Note

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisiti








LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

ODRON COVER

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **26223_XXX5_HAND.pdf**

CONCLUDI CONFIGURAZIONE









Alimentatore per led			# apparecchi
<div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div>			Corrente min. Corrente max.
<div><div></div><div><div>300 89 48 90</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div></div>	<div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 75</div></div>	4	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div></div>	<div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>	4	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 89 48 150</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W</div></div></div>	<div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>	7	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div></div>	<div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>	11	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div></div>	<div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>	4	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div></div>	<div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>	9	<input type="text"/>
Accessori decorativi			
<div><div></div><div><div>26210 0020 GC</div><div>ODRON COVER GC</div></div></div>			<input type="text"/>

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5

26223 9205 B

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Colori disponibili
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Colori disponibili
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - ODRON 2 92728/41 DIM5

26223 9205 B