



INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-W


ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25511 9320 B-B

ЧЕРНЫЙ-ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 25511 9320 B-FG

БЕЛЫЙ-ЧЕРНЫЙ 25511 9320 W-B

БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 25511 9320 W-W



Веб страница продукта



Общая информация

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 300/450mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION

Электрические характеристики

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD

Характеристики источника света

LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 10,5-16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 1602-2315lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2315lm // 16,7W // 138lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	2021lm // 19,2W // 105lm/W

Обязательные комплектующие

INFORM SQ POWERBOX 25W

INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5

INFORM POWER SUPPLY 17W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [25511_XXX0_HAND.pdf](#)

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-W

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


Power box

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток




25510 0030 B INFORM SQ POWERBOX 25W B

1

Тип диммирования: не диммированный

25510 0030 W INFORM SQ POWERBOX 25W W

1



25510 0045 B INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 B

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

25510 0045 W INFORM SQ POWERBOX 35W DIM5 W

1


Светодиодные источники питания

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



25510 0375 INFORM POWER SUPPLY 17W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI



25510 0420 INFORM POWER SUPPLY 17W

1

Тип диммирования: не диммированный

Электрические соединительные детали

СВЕТИЛЬНИКОВ



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

DELTALIGHT

INFORM SQ P144-3 DOWN 93067

25511 9320 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

Размер монтажного отверстия (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

Notes: