



**OML50 CT - 48V 200W 2,0m + LED  
ARRAY D TW 2296mm 950 DIM5**  
31126 9005

 [Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Общая информация</b>               |                                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                              |
| ВЕС (КГ)                              | 2.9                                                               |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI DT8)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| <b>Электрические характеристики</b>   |                                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 220-240V / 0 50-60Hz                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | I                                                                 |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ                | YES                                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу DALI                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | EPD, RCM                                                          |
| <b>Характеристики источника света</b> |                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED cluster 52,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 6832lm        |
| SDCM                                  | SDCM3                                                             |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                               |
| LM80                                  | L80 > 60000                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 6832lm // 52,1W // 131lm/W                                        |
| <b>Опции</b>                          |                                                                   |
| WIRELESS CONTROL DIM5                 |                                                                   |

Notes: