DELTALIGHT

OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1312mm 950 DIM5

RÉFÉRENCE 31627 9005 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31627 9005 B

Voir sur le site Web

Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	1.7
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0|50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM

Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 24W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3209lm Or @ 5000K: LED cluster 22W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 3825lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 3209lm // 24W // 134lm/W Or @ 5000K: 3825lm // 22W // 174lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: