



M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

DISPONIBLE EN



NOIR 23274 9240 B

FLEMISH BRONZE 23274 9240 FBR

FLEMISH GOLD 23274 9240 FG

COULEUR OR 23274 9240 GC

BLANC 23274 9240 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 90° inclinable, 360° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC, EPD

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1403lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	895lm // 14,3W // 63lm/W

Remarques

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Références obligatoires

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 24/09/2026

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [23274_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


le cable d'alimentation

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

13

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil


SMART 48

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.


Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

13

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

13

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le '|' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.






DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	7	☐
Type de gradation: non dimmable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	16	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

modifier les dispositifs de lumière

	19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	19810 0030 SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040 SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050 GLASS SBL 42	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

 Ø42	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐
---	---	--------------------------

Terminez votre produit

 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Réflecteur / lentille remplaçable









 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)		Couleurs disponibles
	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	
SHIFTLINE M35R profile		Couleurs disponibles
	23375 0000 SLM35R - PROFILE	
	23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m	
	23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m	
	23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m	

Notes:

DELTALIGHT

M26L - SPY 52 92730 MDL

23274 9240 B