





D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 DIM5

32071 9405 W

DISPONIBLE EN
NOIR 32071 9405 B
BLANC 32071 9405 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GSTI8i5 male pastelblue
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 2680lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2680lm // 20W // 136lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1702lm // 23W // 74lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32071_XXX5_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 DIM5

32071 9405 W

Notes: