





D-LINER 30 SBL LOC2 838 940
DIM5

32071 9405 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 32071 9405 B
WEISS 32071 9405 W



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 5 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST18i5 male pastelblue
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 2680lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2680lm // 20W // 136lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1702lm // 23W // 74lm/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [32071_XXX5_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

DELTALIGHT

D-LINER 30 SBL LOC2 838 940 DIM5

32071 9405 W

Notes: