





LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24821 9220 B
GOUD KLEUR 24821 9220 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	INCL.3 x DOT.COM S6 modules per module: 6 x REFLECTOR FL-34° EXCL.LED POWER SUPPLY 1050mA-DC INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 2 x 0.75mm ²

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED cluster 6,1W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 665lm)
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 100
SMDC	SDCM3
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	34°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1995lm // 18,3W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1577lm // 21W // 75lm/W


Benodigdheden	
LASS-OH! POWERBOX	
LED POWER SUPPLY 1050mA-DC DIM	

Opties	
CABLE BASE R / S	
COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90	
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS	
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS	

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24821_XXX0_HAND.pdf](#)



VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	203 99 55 ANO CABLE BASE R ANO	☐
	203 99 55 B CABLE BASE R B	☐
	203 99 55 W CABLE BASE R W	☐
	203 99 56 ANO CABLE BASE S ANO	☐
	203 99 56 B CABLE BASE S B	☐
	203 99 56 W CABLE BASE S W	☐

LED voedingen


armaturen

 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.		Min. stroom Max. stroom
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIMI Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	1 ☐

DELTALIGHT



LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B

	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 54		

Power box	# armaturen
 # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '!' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.	Min. stroom Max. stroom


	24814 0075 B LASS-OH! POWERBOX H15 DIM5 B	1 ☐
Dimtype: DALI		
	24814 0080 B LASS-OH! POWERBOX H15 B	1 ☐
Dimtype: niet dimbaar		

Coversets	
	204 00 62 ANO COVERSET R 62 ANO ☐
	204 00 62 B COVERSET R 62 B ☐
	204 00 62 W COVERSET R 62 W ☐
	204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO ☐
	204 00 90 B COVERSET R 90 B ☐
	204 00 90 W COVERSET R 90 W ☐

DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐


204 62 62 ANO COVERSET S 62 ANO

☐

204 62 62 B COVERSET S 62 B

☐

204 62 62 W COVERSET S 62 W

☐


204 80 80 ANO COVERSET S 80 ANO

☐

204 80 80 B COVERSET S 80 B

☐

204 80 80 W COVERSET S 80 W

☐

204 90 90 ANO COVERSET S 90 ANO

☐


204 90 90 B COVERSET S 90 B

☐

204 90 90 W COVERSET S 90 W

☐

Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.


☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

DELTALIGHT

LASS-OH! R65 - 3 92734

24821 9220 B



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B

☐

Uitsparingsmaat (mm): 43

15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Notes: