



NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927

30132 9200 B

DISPONIBLE EN



ALU GRIS 30132 9200 A

NEGRO 30132 9200 B

FLEMISH BRONZE PARA EXTERIORES 30132 9200 FBRX

ANTRACITA 30132 9200 N

BLANCO 30132 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	exterior
INSTALACIÓN	Pared Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP65
PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO	IK06
PESO (KG)	2
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.8 x LENS INCL.LED POWER SUPPLY 700 mA-DC

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	no dimerizable
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	F
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	8 x (LED array 2W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 220lm)
TM-30-15 VALUES	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG2
LM80	L90B10 > 150000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1760lm // 16W // 110lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1258lm // 18,4W // 68lm/W

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [30132_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

NOCTA SQ155 DOWN-UP WFL 927

30132 9200 B

Notes: