



INLET TRIMLESS H7 927



13213 9200 W-W

DOSTĘPNE W

CZARNY-BIAŁY 13213 9200 B-W

ZŁOTO KOLOROWANE-BIAŁY 13213 9200 GC-W

BIAŁY-BIAŁY 13213 9200 W-W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Ściana Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	50
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.1
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	EXCL.LED POWER SUPPLY 24V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	24V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED FLEX 0,9W / CRI>90 / 2700K /109lm
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	109lm // 0,9W //121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	44lm // 1W // 42lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7
LED POWER SUPPLY 24V-DC (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [13213_XXX0_HAND.pdf](#)

INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 W-W

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 89 24 150 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 150W

151

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0101 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM1

60

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0111 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM1

90

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0121 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM1

121

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0135 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W IP67 DIM5

60

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 65




21012 0145 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W IP67 DIM5

90

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75




21012 0155 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W IP67 DIM5

121

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 75



21012 0160 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 24W

24

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 55

DELTALIGHT

INLET TRIMLESS H7 927

13213 9200 W-W



21012 0171 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM1

60

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0181 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 90W DIM1

90

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70




21012 0191 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 120W DIM1

121

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 70



21012 0205 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 60W DIM5

60

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 61



21012 0225 LED POWER SUPPLY 24V-DC / 100W DIM5

101

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 70

Zestaw montażowy



13210 0030 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS H7

Wymiar wycięcia (mm): 80 x 110

Notes: