
DELTALIGHT




# FRAX MB POLE 93014 DIM5

**REFERENCIA** 26020 9315 N

DISPONIBLE EN
**ANTRACITA** 26020 9315 N




Ver en el sitio web

| Información general | |
|---|---|
| **UBICACIÓN** | exterior |
| **INSTALACIÓN** | Poste Montaje sobre poste |
| **PROTECCIÓN DE INGRESO** | IP65 |
| **PROTECCIÓN CONTRA EL IMPACTO MECÁNICO** | IK08 |
| **PESO (KG)** | 2.3 |
| **CAPACIDAD DE AJUSTE** | 0° to 120° giratorio, 360° orientable |
| **INFORMACIÓN** | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC<br>INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 6m |

| Información eléctrica | |
|---|---|
| **ELÉCTRICO** | 110-277V / 50-60Hz |
| **CLASE** | I |
| **FUENTE DE ALIMENTACIÓN** | YES |
| **TIPO DE ATENUACIÓN** | con DALI |
| **CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA** | F |
| **CERTIFICADOS** | EPD, RCM |

| Información de la fuente de luz | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **FUENTE DE LUZ** | LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm |
| **TM-30-15 VALUES** | Rf: 92 / Rg: 99 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **GRUPO DE RIESGO** | RG2 |
| **LM80** | L80 > 150000 |
| **BEAMANGLE** | 14° |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)** | 2654lm // 23,4W // 113lm/W |
| **INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)** | 2070lm // 26,9W // 77lm/W |

**Requisitos**

FRAX BRACKET

**Opción**

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

**Accesorios**

FRAX M KAP

DELTALIGHT


# FRAX MB POLE 93014 DIM5

26020 9315 N

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **26020_XXX5_HAND.pdf**


## TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

### Dispositivos de modificación de Luz





**26070 0020 N** FRAX M KAP N ☐


### Otros



**26070 0030** FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS ☐




**26071 0050 N** FRAX POLE 60 BRACKET N ☐




**26071 0060 N** FRAX POLE 80 BRACKET N ☐

Notes: