





FRAX MB POLE 93014 DIM5

26020 9315 N

DISPONIBILE IN
ANTRACITE 26020 9315 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Palo Montaggio pale
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP65
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	2,3
ORIENTABILITÀ	0° to 120° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 6m
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	110-277V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	EPD, RCM
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 64) / 3000K / 2654lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 99
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	14°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2654lm // 23,4W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2070lm // 26,9W // 77lm/W

Requisiti

FRAX BRACKET

Opzioni

FRAX ANTI VANDAL SCREWS

Accessori

FRAX M KAP

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [26020_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici




26070 0020 N FRAX M KAP N

☐


Altro



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26071 0050 N FRAX POLE 60 BRACKET N

☐

26071 0060 N FRAX POLE 80 BRACKET N

☐

Notes: