





POLESANO W 94043

15931 9420 N-B

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO-NERO 15931 9420 A-B

ANTRACITE-NERO 15931 9420 N-B



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	outdoor
IP	Parete A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP66
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK08
PESO (KG)	5.4
ORIENTABILITÀ	0° to 55° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	16 x LENS FL-47° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC $\lambda > 0,9$ Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)

Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 5136lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	47°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	5136lm // 41,6W // 123lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3699lm // 47,8W // 77lm/W

Note

Take a look at the POLESANO brochure

Opzioni

POLESANO FLOOR BASE

Accessori

HONEYCOMB S105

LINEAR SPREAD LENS S105

DELTALIGHT

POLESANO W 94043

15931 9420 N-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Accessori ottici



431 03 01 B HONEYCOMB S105 B


☐



431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐

Altro



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: