
DELTALIGHT




MULTINOVA 30 DOWN-UP TW 930 DIM5

ODNIESIENIE 27920 9005 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27920 9005 B
ZLOTO KOLOROWANE 27920 9005 GC
BIALY 27920 9005 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszone
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.9
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	220-240V / 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemnialny poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, RCM

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	DOWN @ 2700K: LED cluster 8,8W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1262lm UP @ 2700K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 379lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 8,9W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1352lm UP @ 6500K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 406lm
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG0
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	DOWN @ 2700K: 1262lm // 8,8W // 143lm/W UP @ 2700K: 379lm // 2,7W // 143lm/W Or DOWN @ 6500K: 1352lm // 8,9W // 153lm/W UP @ 6500K: 406lm // 2,7W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	DOWN @ 2700K: 936lm // 10,1W // 93lm/W UP @ 2700K: 358lm // 3,1W // 115lm/W Or DOWN @ 6500K: 1006lm // 10,2W // 98lm/W UP @ 6500K: 383lm // 3,1W // 123lm/W

Opcje

MULTINOVA 30 SUSPENSION SET

DELTALIGHT

MULTINOVA 30 DOWN-UP TW 930 DIM5

27920 9005 W

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **27920_XXX5_HAND.pdf**

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Części do zwieszenia



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B ☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W ☐

Notes: