



OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1640mm 950 DIM5

31628 9005 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31628 9005 B



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	2.1
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	EPD, RCM
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	@ 2700K: LED cluster 30W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4011lm Or @ 5000K: LED cluster 27,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4781lm
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	@ 2700K: 4011lm // 30W // 134lm/W Or @ 5000K: 4781lm // 27,4W // 174lm/W

Références optionnelles

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: