DELTALIGHT



OML50 - PRISMATIC LENS D TW 1640mm 950 DIM5

REFERENZEN 31628 9005 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 31628 9005 B

Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	2.1
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI DT8) CABLING 1 CIRCUIT

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0|50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD, RCM

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	@ 2700K: LED cluster 30W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4011lm Or @ 5000K: LED cluster 27,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-5000K / 4781lm
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L80 > 60000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	@ 2700K: 4011lm // 30W // 134lm/W Or @ 5000K: 4781lm // 27,4W // 174lm/W

Optionen

WIRELESS CONTROL DIM5

Notes: