
DELTALIGHT




# COMPO S HP SOFT 93041

**АРТИКУЛ** 9 15720 9030 C

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
**ЧЕРНЫЙ** 9 15720 9030 B
**ХРОМ** 9 15720 9030 C
**ТЕМНЫЙ ХРОМ** 9 15720 9030 DC
**БЕЛЫЙ** 9 15720 9030 W




Веб страница продукта

| Общая информация | |
|---|---|
| **ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ** | внутреннее |
| **МОНТАЖ** | ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ |
| **РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)** | круглый - 120 |
| **ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ** | 114 |
| **ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)** | max.25 |
| **ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ** | IP20 |
| **ВЕС (КГ)** | 0.164 |
| **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ** | 0° to 30° swiveling, 355° rotatable |

| Электрические характеристики | |
|---|---|
| **ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ** | III |
| **УПРАВЛЕНИЕ** | Согласно внешнего блока питания |
| **КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ** | G |

| Характеристики источника света | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА** | LED array 8,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 734lm |
| **SDCM** | SDCM2 |
| **ГРУППА РИСКА** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **BEAMANGLE** | 40° |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА** | 734lm // 8,7W // 99lm/W |
| **ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА** | 492lm // 10W // 49lm/W |

**Обязательные комплектующие**

LED POWER SUPPLY 350 mA - DC

**Аксессуары**

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : **9_15720_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 C

## ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type | Mounting Kit | |
|---|---|---|
|  System ceiling | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Plasterboard | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |
|  Wood | 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM | Required |
| | 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS | Required |

## ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

### Светодиодный источник питания

### # светильников

**Мин. ток | Макс. ток**

ⓘ # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

| | | |
|---|---|---|
| **15710 3800** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 350mA | 1 ☐ |
| **15710 4500** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 350mA | 1 ☐ |
| **15710 5100** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 8W DALI DT6 350mA | 1 ☐ |

**Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI**

| | | |
|---|---|---|
| **15710 6100** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 250mA | 1 ☐ |
| **15710 6200** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 250mA | 1 ☐ |
| **15710 6300** | LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT6 250mA | 1 ☐ |

### Монтажные комплекты




**15710 0010 B** MOUNTING KIT COMPO S TRIM B ☐

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

**15710 0010 W** MOUNTING KIT COMPO S TRIM W ☐

DELTALIGHT

# COMPO S HP SOFT 93041

9 15720 9030 C




**15710 0040** MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

**Размер монтажного отверстия (mm): 55**

## Светопреломляющие устройства

**15710 0100 B** COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

**15710 0110** COMPO S LINEAR SPREAD LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

**15710 0120** COMPO S SPREAD LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

**15710 0130** COMPO S SOFTENING LENS

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

**15710 0140** COMPO S GLASS SBL

**Размер монтажного отверстия (mm): 26,5**

Notes: