





SOLI - 66 93045 DIM5

27123 9335 W

DISPONIBILE IN
NERO 27123 9335 B
BIANCO 27123 9335 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 21W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2463lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2463lm // 21W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1690lm // 24,2W // 70lm/W

Requisiti






SPY 66 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Accessori

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [27123_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.		Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	4	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN Tipo di regolazione: non dimmerabile	10	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	4	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40	8	☐
Accessori ottici		
 24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B		☐
 24611 0160 GLASS SBL 57		☐


DELTALIGHT

SOLI - 66 93045 DIM5


27123 9335 W




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐

24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐


24611 0200 SPREAD LENS 57

☐

24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

DELTALIGHT

SOLI - 66 93045 DIM5

27123 9335 W



24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°




24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SOLISCAPE profile

Colori disponibili



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: